

dati tecnici – technical data

SCAEY HE			61	71	81	91	101	121	131	141	151
resa termica	heating capacity	kW	49	54	62	68	82	100	105	121	125
lunghezza	length	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	3550	3550
larghezza	width	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
altezza	height	mm	2000	2000	2000	2000	2260	2260	2260	2260	2260
peso	weight	kg	1087	1124	1208	1271	1580	1675	1796	1880	2168

SCAEY R 410A high efficiency

POMPE DI CALORE ELEVATA EFFICIENZA CONDENSATI AD ARIA

con potenze da 50 kW a 150 kW

AIR COOLED WATER CHILLERS HIGH EFFICIENCY HEAT PUMP

with capacity from 50 kW to 150 kW



kälte | wärme | klima

info@hskwk.ch

www.hskwk.ch



dati tecnici – technical data

SCAEY HE			161	191	222	242	262	282	312	342	382
resa termica	heating capacity	kW	142	164	202	210	239	252	267	299	324
lunghezza	length	mm	3550	3550	2550	2550	3550	3550	3550	3550	3550
larghezza	width	mm	1200	1200	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
altezza	height	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
peso	weight	kg	2300	2415	2835	3108	3265	3381	3654	3832	3985

SCAEY R 410A high efficiency

**POMPE DI CALORE ELEVATA EFFICIENZA
CONDENSATI AD ARIA**
con potenze da 150 kW a 385 kW

**AIR COOLED WATER CHILLERS
HIGH EFFICIENCY HEAT PUMP**
with capacity from 150 kW to 385 kW



kälte | wärme | klima

info@hskwk.ch
www.hskwk.ch





kälte | wärme | klima

info@hskwk.ch
www.hskwk.ch

VERSIONI VERSIONS

CHILLER

- P** kit idraulico - hydraulic kit
- PAC** kit idraulico e serbatoio inerziale - hydraulic kit with storage tank
- LN** bassa emissione sonora - low noise
- VLN** bassissima emissione sonora - very low noise
- DS** desurriscaldatore - desuperheater
- RCS** recupero di calore parziale - partial heat recovery
- RCP** recupero di calore totale - total heat recovery

ROOF-TOP

- M/M1** versione miscela - mixing section version
- EM** versione free cooling - free cooling economizer version
- G** versione con generatore d'aria calda - hot air version with gas burner